



Descripción

La flejadora TP-702S es una máquina flejadora automática de alta velocidad de clase mundial con estructura de acero inoxidable (SUS 304). Sus principales características son control electrónico de tensión, carga y ejección automática de fleje, cabezal de alta prestación, sensor de falta de fleje, realimentación automática y ejector de final de fleje. Es ideal para ambientes de trabajo húmedos, como carnes, mariscos, aves y plantas de procesamiento agrícola.

Características técnicas

Ancho de fleje (mm)	5 - 9 mm (TP-702S-59) 12 mm (TP-702S-12)
Tensión de flejado (kg)	1 - 32 kg (TP-702S-59) 1 - 45 kg (TP-702S-12)
Velocidad	65 flejadas/min (TP-702S-59) 60 flejadas/min (TP-702S-12)
Altura de la Mesa	820 - 920 mm
Peso (kg)	158 kg (TP-702S-59) 167 kg (TP-702S-12)
Alimentación	110 V, 220 V, 230 V, 240 V 50/60 Hz monofásico

DIMENSIONES DE ARCOS

TP-702S-59						
Ancho \ Altura	550	650	850	1050	1250	1650
400	E		✓			
500		✓	✓		✓	✓
600			✓			
800			✓	✓	✓	
1000				✓	✓	

E Tamaño estándar: 550 mm (ancho) x 400 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido

TP-702S-12					
Ancho \ Altura	650	850	1050	1250	1650
400		✓			
500	E				✓
600		✓	✓	✓	
800		✓	✓	✓	
1000		✓	✓	✓	
1200					

E Tamaño estándar: 650 mm (ancho) x 500 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido