

TP-702-59



TP-702-12



Descripción

La flejadora TP-702 permite flejar bultos de forma automática y a alta velocidad (60 flejadas/min). Está diseñada especialmente para líneas de producción de alto rendimiento. Sus principales características son control electrónico de tensión, carga y eyección automática de fleje, cabezal de alta prestación, sensor de falta de fleje, realimentación automática y eyector de final de fleje.

De simple operación y mínimo mantenimiento.

Disponible en varias medidas de arco.

Asegura su carga con **hasta 45 kg de tensión.**

Disponible en acero inoxidable SUS 304.

Características técnicas

Ancho de fleje (mm)	5 - 9 - 12 mm
Tensión de flejado (kg)	1 - 35 kg (5, 9 mm) 1 - 45 kg (12mm)
Velocidad	60 flejadas/min
Altura de la Mesa	820 - 920 mm
Arco Estándar	550 x 400 (5, 9 mm) 650 x 500 (12mm)
Peso (kg)	250 kg
Alimentación	220V 50 Hz 1PH

DIMENSIONES DE ARCOS

		TP-702-59						
Ancho	Altura	550	650	850	1050	1250	1650	1850
		400	E		✓			
500		✓	✓	✓	✓	✓		
600			✓					
800			✓	✓	✓			✓
1000				✓	✓			

E Tamaño estándar: 550 mm (ancho) x 400 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido

		TP-702-12							
Ancho	Altura	650	850	1050	1250	1650	1850	2050	2250
		400		✓					
500	E		✓	✓		✓		✓	
600			✓	✓	✓				✓
800			✓	✓	✓		✓		
1000			✓	✓	✓				
1200				✓	✓	✓			

E Tamaño estándar: 650 mm (ancho) x 500 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido