

## TP-702P-59



## TP-702P-12



### Descripción

La flejadora TP-702P (con doble prensa) está construido sobre la base de la TP-702. Incluye todas las características innovadoras y diseños fáciles de usar de la TP-702. La TP-702P es ideal para flejar material comprimible como papeles corrugados, hojas de papel, cajas de corrugado, láminas de plástico, bolsas, etc.

### Características técnicas

Ancho de fleje (mm)	5 - 9 mm (TP-702P-59) 12 mm (TP-702P-12)
Tensión de flejado (kg)	1 - 32 kg (TP-702P-59) 1 - 45 kg (TP-702P-12)
Velocidad	47 flejadas/min (TP-702P-59) 44 flejadas/min (TP-702P-12)
Altura de la Mesa	820 - 920 mm
Peso (kg)	224 kg (TP-702P-59) 226 kg (TP-702P-12)
Alimentación	110V, 220V, 230V, 240V 50 / 60Hz 1PH

### DIMENSIONES DE ARCOS

TP-702P-59					
Ancho \ Altura	650	850	1050	1250	1650
500	E			✓	✓
600		✓			
800			✓	✓	

**E** Tamaño estándar: 650 mm (ancho) x 550 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

\*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido

TP-702P-12					
Ancho \ Altura	650	850	1050	1250	1650
500	E				✓
600		✓			
800			✓	✓	

**E** Tamaño estándar: 650 mm (ancho) x 550 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

\*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido