



Descripción

La **TP-702PS** es una flejadora automática de alta velocidad con estructura de acero inoxidable (**SUS 304**). Está equipada con doble prensa neumática para flejar materiales compresibles. Es ideal para entornos de trabajo húmedos, como plantas de procesamiento de carnes, mariscos, aves y agrícolas.

Características técnicas

Ancho de fleje (mm)	5 - 9 mm (TP-702PS-59) 12 mm (TP-702PS-12)
Tensión de flejado (kg)	1 - 32 kg (TP-702PS-59) 1 - 45 kg (TP-702PS-12)
Velocidad	47 flejadas/min (TP-702PS-59) 44 flejadas/min (TP-702PS-12)
Altura de la Mesa	820 - 920 mm
Peso (kg)	224 kg (TP-702PS-59) 226 kg (TP-702PS-12)
Alimentación	110V, 220V, 230V, 240V 50 / 60Hz 1PH

DIMENSIONES DE ARCOS

TP-702PS-59					
Ancho \ Altura	650	850	1050	1250	1650
500	E			✓	✓
600		✓			
800			✓	✓	

E Tamaño estándar: 650 mm (ancho) x 550 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido

TP-702PS-12					
Ancho \ Altura	650	850	1050	1250	1650
500	E				✓
600		✓			
800			✓	✓	

E Tamaño estándar: 650 mm (ancho) x 550 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido