



## Descripción

**La flejadora-escuadradora full automática TP-702CCQ permite flejar y escuadrar cajas de carton corrugado a una alta velocidad.**

Control electrónico de tensión, carga y eyección automática de fleje, cabezal de altas prestaciones y PLC Siemens.

**De simple operación y mínimo mantenimiento.**

Disponible en 2 medidas de arco. Asegura su carga con hasta 35 kg de tensión. Sensor de falta de fleje, realimentación automática.

## Características técnicas

Ancho de fleje (mm)	5 mm - 9 mm
Tamaño de Arco (mm)	TP-702CCQ-L 1650 mm x 450 mm TP-702CCQ-M 1250 mm x 450 mm
Tensión de flejado (kg)	1 kg - 32 kg
Velocidad de flejado	26 flejadas/min (1 fleje) 20 flejadas/min (2 flejes)
Altura de la Mesa	700 - 1000 mm
Arco Estándar	1650/1250 x 450 mm
Peso (kg)	400 kg
Alimentación	3 Fases 380V

## DIMENSIONES DE ARCOS

TP-702CCQ-M	
Ancho	1250
Altura	450
	E

TP-702CCQ-L	
Ancho	1650
Altura	450
	E

**E** Tamaño estándar: 1650/1250 mm (ancho) x 400 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

\*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido