



Descripción

La **TP-702CQ3-T** es un sistema en línea con una flejadora para cartón corrugado de alta velocidad integrada a un escuadrador de 3 lados.

Los motores de escuadrado y tope brindan un manejo y **posicionamiento precisos de los paquetes para formar paquetes perfectos.**

Con el programa incorporado permite que el sistema procese hasta **32 paquetes por minuto**, uno de los sistemas más rápidos diseñados especialmente para líneas de producción de alta velocidad.

Características técnicas

Ancho de fleje (mm)	5 mm - 9 mm
Rango de tensión (kg)	1 - 32 kg
Velocidad	32 flejadas/min (1 fleje) 26 flejadas/min (2 flejes)
Tamaño mínimo del paquete	200 mm x 50 mm x 250 mm
Peso del paquete (kg)	Máximo 35 kg
Alimentación	220V, 380V, 400V, 415V 50 Hz 3PH
Tamaño máximo del paquete	1500 mm (ancho) x 450 mm (alto)

DIMENSIONES DE ARCOS

TP-702CQ3-T	
Ancho	1650
Altura	450
	E

E Tamaño estándar: 1650 mm (ancho) x 400 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido