



Descripción

La flejadora full automática horizontal TP-733H es utilizada para **flejar pallets** a alta velocidad. Diseñada especialmente para **líneas de producción** donde se requiere flejar un alto volumen de pallets. Sus principales características son control electrónico de tensión, soldadura por fricción y PLC y HMI Siemens integrado.

De simple operación y mínimo mantenimiento.
Asegura su carga con hasta **300 kg de tensión.**
Apta para fleje PP y PET.

Características técnicas

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Ancho de fleje (mm) | 12 - 16 - 19 mm |
| Tensión de flejado (kg) | 30 - 300 kg |
| Velocidad de flejado | 60 pallets/hora (3 flejes) |
| Altura Mínima de flejado | 240 mm |
| Arco Estándar | 1450 x 1400 mm |
| Peso (kg) | 900 kg |
| Alimentación | 380V 50 Hz 3PH |

DIMENSIONES DE ARCOS

| TP-733H | | |
|----------------|------|------|
| Ancho \ Altura | 1450 | 1650 |
| 1400 | E | ✓ |
| 1600 | ✓ | ✓ |

E Tamaño estándar: 1400 mm (ancho) x 1450 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido