



Descripción

- **Plegado automático de tapas**
- **Encintado superior e inferior**
- **Regulación rápida de altura y ancho** para distintas cajas
- Terminación uniforme, menores tiempos
- **Doble cabezal de 48mm o 72mm** para **cinta PP 1000 yd**
- Arrastre por correas laterales y rodillos reforzados
- Altura de mesa regulable para integrar a tu línea
- **Velocidad 20 m/min** (Hasta 500–700 cajas/h según caja)
 - Admite cajas de (largo x ancho x alto):
 - Desde 220x128x130mm
 - Hasta 1000x600x500mm

Características técnicas

Modelo	XT-558FD
Material de cinta	BOPP
Especificaciones de la cinta	Longitud: 1000 metros Espesor: 45/60 micrones
Cabezal	48 mm o 72 mm
Tamaño del arco	Max: 500 x 500 mm
Tamaño de la caja	Mín: 220 x 128 x 130 mm Máx: 1000 x 600 x 500 mm
Altura de la mesa	650-800 mm
Alimentación/Neumática	220 V 50 Hz / 6-7 bar
Potencia	200 W
Sistema de control	Botones / Contactores
Velocidad de sellado	20 m/min
Peso de la caja	1 - 50 kg
Peso neto	225 kg

PRODUCTOS RELACIONADOS

