



Descripción

La **TP-6000S** es una flejadora automática económica con estructura de acero inoxidable (SUS 304). Es ideal para entornos de trabajo húmedos, como plantas de procesamiento de carnes, mariscos, aves y agrícolas. Disponible con arco estándar de 850 x 600 mm y especiales a pedido.

Asegura su carga con **hasta 70 kg de tensión** regulando la misma con un **control mecánico**.

Características técnicas

Ancho de fleje (mm)	9 mm - 12 mm
Tensión de flejado (kg)	10 - 70 kg
Velocidad	27 flejadas/min
Altura de la Mesa	810 mm
Arco Estándar	850 x 650 mm
Peso (kg)	220 kg
Alimentación	3 Fases 380V

DIMENSIONES DE ARCOS

		TP-6000S-89						
Ancho Altura	Ancho							
	650	850	1050	1250	1450	1650	1850	
400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
600	✓	E	✓	✓	✓	✓	✓	
800		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1200		✓	✓	✓	✓	✓		

E Tamaño estándar: 850 mm (ancho) x 600 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido

		TP-6000S-12						
Ancho Altura	Ancho							
	650	850	1050	1250	1450	1650	1850	
400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
600	✓	E	✓	✓	✓	✓	✓	
800		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1200		✓	✓	✓	✓	✓		

E Tamaño estándar: 850 mm (ancho) x 600 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido