



## Descripción

La flejadora automática TP-702Y dispone de un **cabezal de flejado lateral** de alta velocidad, de altas prestaciones y tecnología de motor de CC sin escobillas.

Se utiliza en una **amplia gama de aplicaciones**, como electrodomésticos, muebles, industria cerámica y logística.

Dispone de las mismas ventajas que la TP-702 y es **ideal para líneas automatizadas de alta capacidad y eficiencia**.

## Características técnicas

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ancho de la correa (mm) | 5 - 9 - 12 mm  |
| Rango de tensión (kg)   | 1 - 32 kg (5, 9 mm)<br>1 - 45 kg (12mm)                                    |
| Velocidad               | 60 flejadas/min  |
| Arco Estándar           | 600 x 650 mm   |
| Peso (kg)               | 294 kg   |
| Alimentación            | 110V, 220V, 230V, 240V<br>50 Hz 1PH<br>220V, 380V, 400V, 415V<br>50 Hz 3PH |

## DIMENSIONES DE ARCOS

|        |  | TP-702Y |     |     |     |      |      |      |      |
|--------|--|---------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|        |  | Ancho   | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Altura |  |         |     |     |     |      |      |      |      |
| 650    |  | ✓       | E   |     |     |      | ✓    |      |      |
| 850    |  |         | ✓   |     |     |      | ✓    |      |      |
| 1050   |  |         | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    |      |
| 1250   |  |         | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 1650   |  |         |     | ✓   | ✓   |      |      |      |      |
| 1850   |  |         | ✓   |     | ✓   |      |      |      |      |

**E** Tamaño estándar: 600 mm (ancho) x 650 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

\*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido