



Descripción

La **flejadora TP-702A** permite flejar bultos de forma automática y a alta velocidad (40 flejadas/min).

Dispone de una mesa de rodillos motorizada y no requiere de operarios para su funcionamiento.

Está diseñada especialmente para **líneas de producción donde se requiere un alto rendimiento.**

Sus principales características son control electrónico de tensión, carga y ejección automática de fleje, cabezal de alta prestación, sensor de falta de fleje.

De simple operación y mínimo mantenimiento.

Disponible en varias medidas de arco. Asegura su carga con hasta 45 kg de tensión.

Características técnicas

Ancho de fleje (mm)	5 - 9 - 12 mm
Tensión de flejado (kg)	1 - 35 kg (5, 9 mm) 1 - 45 kg (12mm)
Velocidad de flejado	40 flejadas/min
Altura de la Mesa	820 - 920 mm
Arco Estándar	850 x 600 mm
Peso (kg)	250 kg
Alimentación	220V 50 Hz 1PH

DIMENSIONES DE ARCOS

TP-702A					
Ancho \ Altura	550	650	850	1050	1250
500					
600			E		✓
800			✓	✓	
1000			✓		

E Tamaño estándar: 850 mm (ancho) x 600 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido

www.formaco.com.ar

Suiza 700 - Cañuelas, Buenos Aires, Argentina

+54 9 11 6792-9695

ventas@formaco.com.ar

+5411 4282-9919 / 6869