



Descripción

La flejadora TP-702BP permite flejar bultos de forma automática y a alta velocidad (36 flejadas/min).
Dispone de una mesa de bandas transportadoras y una prensa neumática y no requiere de operarios para su funcionamiento. Para líneas de producción donde se requiere un alto rendimiento.

Sus principales características son control electrónico de tensión, carga y ejección automática de fleje, cabezal de alta prestación, sensor de falta de fleje, realimentación automática y ejector de final de fleje.

De simple operación y mínimo mantenimiento.

Disponibles en varias medidas de arco. Asegura su carga con hasta 45 kg de tensión.

Características técnicas

| | |
|-------------------------|---|
| Ancho de fleje (mm) | 5 - 9 - 12 mm |
| Tensión de flejado (kg) | 1 - 35 kg (5, 9 mm) 1 - 45 kg (12mm) |
| Velocidad de flejado | 36 flejadas/min |
| Altura de la mesa | 820 - 920 mm |
| Arco Estándar | 650 x 500 mm |
| Peso (kg) | 250 kg |
| Alimentación | 220V 50 Hz 1PH |

DIMENSIONES DE ARCOS

| TP-702BP | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|
| Ancho \ Altura | 550 | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
| 500 | ✓ | E | | | |
| 600 | | | ✓ | | |
| 800 | | | ✓ | ✓ | |
| 1000 | | | | | |

E Tamaño estándar: 650 mm (ancho) x 500 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido

www.formaco.com.ar

Suiza 700 - Cañuelas, Buenos Aires, Argentina

+54 9 11 6792-9695

ventas@formaco.com.ar

+5411 4282-9919 / 6869