



Descripción

La flejadora TP-702BPH permite flejar bultos de forma automática y a alta velocidad (36 flejadas/min).

Dispone de una mesa de bandas transportadoras y prensa neumática y no requiere de operarios para su funcionamiento. Incluye PLC y HMI Siemens. Para líneas de producción donde se requiere un alto rendimiento.

Sus principales características son control electrónico de tensión, carga y ejección automática de fleje, cabezal de alta prestación, sensor de falta de fleje, realimentación automática y eyector de final de fleje.

De simple operación y mínimo mantenimiento.

Disponible en varias medidas de arco. Asegura su carga con hasta 45 kg de tensión.

Características técnicas

Ancho de fleje (mm)	5 - 9 - 12 mm
Tensión de flejado (kg)	1 - 35 kg (5, 9 mm) 1 - 45 kg (12mm)
Velocidad de flejado	36 flejadas/min
Altura de la Mesa	820 - 920 mm
Arco Estándar	650 x 500 mm
Peso (kg)	250 kg
Tensión de Alimentación	220V 50 Hz 1PH

DIMENSIONES DE ARCOS

TP-702BPH					
Ancho \ Altura	550	650	850	1050	1250
500	✓	E			
600			✓		
800			✓	✓	
1000					

E Tamaño estándar: 650 mm (ancho) x 500 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido

www.formaco.com.ar

Suiza 700 - Cañuelas, Buenos Aires, Argentina

+54 9 11 6792-9695

ventas@formaco.com.ar

+5411 4282-9919 / 6869