



Descripción

La flejadora TP-702BPS es una máquina flejadora de alta velocidad totalmente automática con estructura de acero inoxidable (SUS 304).

Dispone de una mesa de bandas transportadoras y una prensa neumática y no requiere de operarios para su funcionamiento. Para líneas de producción donde se requiere un alto rendimiento.

Es la solución de flejado más rápida e ideal para ambientes húmedos y de alta humedad (sin condensación), como plantas de procesamiento de carnes, mariscos, aves y agrícolas.

Características técnicas

Ancho de fleje (mm)	5 - 9 - 12 mm
Tensión de flejado (kg)	1 - 32 kg (5, 9 mm) 1 - 45 kg (12mm)
Velocidad de flejado	36 flejadas/min
Altura de la mesa	800 - 900 mm
Fuente neumática	6 bar
Peso (kg)	250 kg
Alimentación	110 V, 220 V, 230 V, 240 V 50/60 Hz monofásico 220 V, 380 V, 400 V, 415 V 50/60 Hz trifásico

DIMENSIONES DE ARCOS

		TP-702BPS				
Ancho \ Altura	550	650	850	1050	1250	
500	✓	E				
600			✓			
800			✓	✓		
1000						

E Tamaño estándar: 650 mm (ancho) x 500 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido