



## Descripción

La flejadora full automática TP-702YAM dispone de un cabezal de sellado lateral de alta velocidad y última tecnología. Con gabinete de acero inoxidable (SUS 304) calefaccionado, a prueba de agua (IP 54) y componentes resistentes al óxido y retardantes de la corrosión. Posee una mesa de bandas motorizada para ser integrada a una línea de producción automatizada y no requiere de operarios para su funcionamiento. Brinda la máxima protección para las aplicaciones en entornos de trabajo hostiles como las industrias de procesamiento de mariscos, carnes y aves.

**Opcional:** Prensa neumática superior o lateral.

## Características técnicas

Ancho del fleje (mm)	5 - 9 - 12 mm
Rango de tensión (kg)	1 - 32 kg (5, 9 mm) 1 - 45 kg (12mm)
Velocidad	35 flejadas/min
Arco Estándar	600 x 650 mm
Peso (kg)	327 kg
Alimentación	110V, 220V, 230V, 240V 50Hz 1PH

## DIMENSIONES DE ARCOS

TP-702YAM		
Ancho \ Altura	600	800
650	E	
850	✓	✓

**E** Tamaño estándar: 600 mm (ancho) x 650 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

\*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido