



Descripción

La flejadora TP-702BS es una máquina flejadora de alta velocidad totalmente automática con estructura de acero inoxidable (SUS 304).

Dispone de una mesa de bandas transportadoras y no requiere de operarios para su funcionamiento. Para líneas de producción donde se requiere un alto rendimiento.

Es la solución de flejado más rápida e ideal para ambientes húmedos y de alta humedad (sin condensación), como plantas de procesamiento de carnes, mariscos, aves y agrícolas.

Características técnicas

Ancho de fleje (mm)	5 - 9 - 12 mm
Tensión de flejado (kg)	1 - 32 kg (5, 9 mm) 1 - 45 kg (12mm)
Velocidad de flejado	65 flejadas/min
Altura de la mesa	800 - 900 mm
Peso (kg)	225 kg
Alimentación	110V, 220V, 230V, 240V 50/60Hz 1PH 220V, 380V, 400V, 415V 50/60Hz 3PH

DIMENSIONES DE ARCOS

TP-702BS					
Ancho \ Altura	550	650	850	1050	1250
500	✓	E			
600			✓		
800			✓	✓	
1000					

E Tamaño estándar: 650 mm (ancho) x 500 mm (alto)

✓ Tamaño de arco disponible

*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido