



## Descripción

La nueva TP-702CTRS está diseñada para flejar **cajas especiales**, incluidas las cajas con cierre de seguridad, la bandeja de cuatro esquinas y otras cajas de tipo plegado de la salida de la encoladora plegadora de flujo de tejas.

Los diseños inteligentes de empujador lateral y tope trasero aseguran las **mejores condiciones de apilamiento después del flejado** y protegen las cajas delicadas de daños sin sacrificar su alta velocidad. **La TP-702CTRS es una solución eficiente de escuadrado y flejado para productos de encolado de carpetas especiales.**

## Características técnicas

Ancho de la correa (mm)	5 - 9 - 12 mm
Rango de tensión (kg)	1 - 32 kg para (5, 9 mm) 1 - 55 kg (12 mm)
Velocidad	23 flejadas/min (1 fleje)
Tamaño máximo de paquete (mm)	950 x 400 x 1300 1250 x 400 x 1300 1550 x 400 x 1300
Peso del paquete (kg)	Máximo 25 kg
Requisitos eléctricos	220V, 380V, 400V, 415V 50 Hz 3PH

## DIMENSIONES DE ARCOS

TP-702CTRS			
Ancho Arco	Dimensiones Máximas de Paquetes		
	Ancho	Alto	Largo
1000	950	400	1300
1300	1250	400	1300
1600	1550	400	1300

\*Más tamaños de arcos disponibles bajo pedido

[www.formaco.com.ar](http://www.formaco.com.ar)

Suiza 700 - Cañuelas, Buenos Aires, Argentina

+54 9 11 6792-9695

ventas@formaco.com.ar

+5411 4282-9919 / 6869