



Descripción

Los Flejes de Acero son los de mayor resistencia y brindan una gran performance entre **maleabilidad y resistencia**.

Utilizados vastamente por la **industria pesada y semipesada**, donde se requiere sujetar piezas de **gran porte**, con **bordes cortantes** o que deban soportar **altas temperaturas**.

Recomendaciones de uso:

- Tensor R13-20 + Hebilla Retén
- Tensor H-55 + Sellador H-65 + Hebilla Cerrada
- Flejadora FC-ST-19 / FC-ST-32 + Hebilla Cerrada
- Flejadora FC-333 (Sin uso de hebilla)


Características técnicas

Medida (mm)	Rotura (kg)	Largo (m)	Código	
			Natural	Negro
13 x 0,50	325	332	004013050	004013250
16 x 0,50	400	334	004016050	004016250
19 x 0,70	665	263	004019070	004019270
32 x 0,70	1120	200	004032070	-
Acabado	Natural / Pintado (Negro)			Peso (kg)
Dureza	H-50 / H-80 - H-90 (A pedido)			25

*Las medidas corresponden a productos estándar, consúltenos por otras alternativas



PRODUCTOS RELACIONADOS

Flejadora FC-ST-19/32



Hebilla Cerrada

Tensor R13-20



Hebilla Retén

Tensor H-55
Sellador H-65



Hebilla Cerrada

Flejadora FC-333

