



Descripción

Características técnicas

Características:

- Mesa de dos bandas para la alimentación automática de producto
- Motor de CC
- Inserción de banda lateral
- Pantalla LCD
- Indicación de la temperatura del calentador
- Indicación de la fuerza de tensión
- Con contador
- Control de PCB
- Calentamiento instantáneo
- Sellado térmico disponible para 1 o 2 bandas

Modelo	WK02-30CA1
Insumo	Papel
Especificación del insumo	Espesor: 120 mic Longitud: 500 m / Tubo: 40 mm
Tamaño del arco	270x180 / 470x200 / 670x320 mm
Tamaño de Enfajado	Min: 30 x 10 mm Máx: 270x160 / 460x200 / 630x200 mm
Altura de la mesa	980mm
Alimentación	220 V 50 Hz
Potencia	850W
Sistema de control	PCB + pantalla LCD
Velocidad de Enfajado	20 bandas / minuto
Tensión de Enfajado	0,5 - 4,1 kg
Método de soldadura	Sellado térmico
Peso neto	105 / 135 / 155 kg
Dimensiones de la máquina	L 411 / 611 / 750 x AN 464 x AL 1275 mm
Cantidad de bandas	1 o 2 bandas
Ancho de Cinta	19,2-20 / 29,2-30 mm

PRODUCTOS RELACIONADOS


WK32-30CU



WK32C-30



WK02-12C1



WK02-30G

